



Votre  
partenaire  
**température**

15, rue de Montvaux  
57865 Amanvillers (FRANCE)  
Tél. (33) 03 87 53 53 53  
Fax (33) 03 87 53 53 55  
E-mail : info@prosensor.com

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

**CÂBLE DE RACCORDEMENT**

**SOIE DE VERRE / SOIE DE VERRE / TRESSE INOX - VVT**



Type de couple	Nature du câble		Section des conducteurs	Composition des conducteurs	Ø câble (mm)	Référence	Température d'utilisation
	Extension	Compensation					
K	●		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	3,1	<b>VVTK222</b>	-60 °C à +450 °C en pointe +600 °C pendant 100 h
J	●		2 x 0,13 mm <sup>2</sup>	2 x 4 brins Ø 0,2 mm	2,2	<b>VVTJ213</b>	
K	●		2 x 0,13 mm <sup>2</sup>	2 x 4 brins Ø 0,2 mm	2,2	<b>VVTK213</b>	
J	●		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	3,1	<b>VVTJ222</b>	
J	●		2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	6,6	<b>VVTJ250</b>	
T	●		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	3,1	<b>VVTT222</b>	
N	●		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	3,2	<b>VVTN222</b>	
S		●	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	3,8	<b>VVTS250</b>	