15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com
www.prosensor.com

Votre partenaire température

SONDE "SMART" | **D'INTERFACE D'ENTRÉE IMPULSION POUR STATION MÉTÉO ET MICRO STATION**

Modèle entrée impulsion électronique : S-UCC

Ces adaptateurs d'impulsions sont compatibles avec les relais statiques électroniques tels que les FET ou les sorties à collecteurs ouvert ou signal logique CMOS avec une fréquence maximum en entrée de 120 Hz.

Fréquence max : 120 Hz (120 impulsions par seconde)

Plage : 0 à 65533 impulsions par intervalle d'enregistrement

Câble : 1 ou 6 mètres

Connectique en entrée : 2 fils (les serre-fils sont inclus)

CE – compatible avec les compteurs volumétriques et thermiques à sorties impulsionnelles de chez Sappel et avec les compteurs électriques mono-phasés ou tri-phasés avec sortie impulsionnelle.

Version contact électrique

Réf. **S-UCC-M001** **Lu=1m**
Réf. **S-UCC-M006** **Lu=6m**

Modèle entrée impulsion contact sec : S-UCD

Ces adaptateurs d'impulsions sont compatibles avec les contacts secs tels que les augets des pluviomètres, les capteurs de débit, les commutateurs à lames avec une fréquence maximum en entrée de 2 Hz.

Fréquence max : 2 Hz (2 impulsions par seconde)

Plage : 0 à 65533 impulsions par intervalle d'enregistrement

Câble : 1 ou 6 mètres

Connectique en entrée : 2 fils (les serre-fils sont inclus)

CE

Version contact mécanique

Réf. **S-UCD -M001** **Lu=1m**
Réf. **S-UCD -M006** **Lu=6m**