



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

*enregistreur miniature autonome
de fonctionnement
de moteur
par capteur de vibrations*

HOBO MOTOR VIB ON/OFF

Réf. **H06-003-02**

1 capteur interne de vibration

Il se positionne directement contre le moteur
2000 changements d'état
Intervalle d'état minimum : 0,5 s
Démarrage différé
Autonomie : ? 1 an en fonction de l'utilisation
Réglage de la sensibilité
Numéro de série ineffaçable
Indication de l'heure et de la date
Indicateur de charge de pile visualisable lors de la configuration par logiciel
Lors de son utilisation, 2 leds permettent de visualiser si le moteur est en marche
Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C
Température de stockage : -40 °C à +75 °C
Dimensions (mm) : Ep 18 - H 60 - Lar 45
Pile au lithium facilement remplaçable
Compatible avec la navette de transport Hobo Shuttle
Livré avec accessoires de fixation (magnétique, autocollant, velcro)



1 capteur
de vibrations
interne



Compatible
navette
Hobo Shuttle

OBSOLETE