



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

enregistreur miniature autonome

étanche
de température
et d'hygrométrie

HOBO RH/TEMP PRO 64K

Réf. **H08-032-08**

1 sonde interne de température -30 à +50 °C

1 sonde interne d'hygrométrie 0 à +100 %

Précision sur la mesure température : $\pm 0,2$ °C à +21 °C

Temps de réponse température : moins de 30 mn à l'air libre

Résolution température : +0,1 °C à +20 °C

Mesure de température sur 8 ou 12 bit paramétrables

Précision sur la mesure humidité : ± 3 % de 0 à +50 °C

Temps de réponse humidité : ? 5 mn à température constante

Capacité mémoire de 65292 mesures (avec une résolution de 8 bit)

Déchargement rapide des données (64K par minute) par PC ou par navette

Boîtier plastique 100 % étanche

Antichoc jusqu'à 1,5 m

Fixation murale possible par l'intermédiaire de 2 vis

Autonomie : ? 3 ans en fonction de l'utilisation

Température de fonctionnement : -30 °C à +70 °C

Température de stockage : -30 °C à +75 °C

Dimensions (mm) : H 102 - Lar 81 - Ø 51

Capteur d'humidité remplaçable en usine

Pile au lithium facilement remplaçable

Compatible avec la navette de transport Hobo Shuttle

Livré avec vis de fixation



1 sonde
interne T°



1 sonde
interne RH



Compatible
navette
Hobo Shuttle



Boîtier
étanche

OBSOLETE