

CAPTEURS

DE VITESSE ET DIRECTION DU VENT



S-WSET-A

Le kit S-WSET-A inclus le capteur de vitesse du vent S-WSA-M003 et le capteur de direction du vent S-WDA-M003. Les capteurs sont équipés d'un système antigel.

Le kit doit être monté sur le bras de fixation double M-CAA.

| Vitesse | Direction |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Plage : 0-45 m/s (162 km/h). Maximum 54 m/s (193 km/h) | 0 à 355° Vitesse Max : 60 m/s |
| Précision : +- 1..1 m/s | + - 5° |
| Résolution : 0.38 m/s | 1.4° |
| Seuil minimum : 1 m/s | 1 m/s |
| Câbles : 3.5mètres | 3.5mètres |
| Durée de vie : Minimum 5 ans CE | Minimum 5 ans CE |

Nombre d'entrées nécessaires sur l'enregistreur : 2

Nombre de voies utilisées par les capteurs : 3 (vitesse du vent, rafales et direction du vent)

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

| | |
|----------------------------------|----------|
| Kit vitesse et direction du vent | S-WSET-A |
|----------------------------------|----------|

Accessoires

| | |
|-------------------------|-------|
| Bras de fixation double | M-CAA |
|-------------------------|-------|