

SONDE PT100

AVEC MANCHETTE ET ÉLÉMENT INTERCHANGEABLE - AM



"Lm"		"Lu"			
50 mm	100 mm	50 mm	100 mm	1 x Pt 100	2 x Pt 100
50	100	50	100	1	2
		150 mm	150		
		200 mm	200		
		250 mm	250		
		300 mm	300		
		350 mm	350		
		400 mm	400		
		500 mm	500		
		600 mm	600		
		750 mm	750		
		1000 mm	1000		

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils, élément de mesure interchangeable standard Ø 6 x 0,4 mm

Raccord : manchette inox pour montage sur doigt de gant

Tête de raccordement : antidéflagrante certifiée ATEX (Ex d IIC T6)

Presse-étoupe certifié ATEX en laiton nickelé avec entrée de câble Ø 6 à 8,5 mm

Plage de mesure : -50 à +600 °C

Température ambiante de la tête : -40 à +40 °C

OPTIONS

- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Autre longueur ou autre diamètre sur demande



Capteur de température antidéflagrant

