



Votre partenaire  
**température**

15, rue de Montvaux  
57865 Amanvillers (FRANCE)  
Tél. (33) 03 87 53 53 53  
Fax (33) 03 87 53 53 55  
E-mail : info@prosensor.com

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

**SONDE PT100**

**AVEC MANCHETTES, RACCORD UNION ET ÉLÉMENT INTERCHANGEABLE - ARU**



Réf.	ARU	"Lu"	
		50	1 x Pt 100
		100	2 x Pt 100
		150	
		200	
		250	
		300	
		350	
		400	
		500	
		600	
		750	
		1000	

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils, élément de mesure interchangeable standard Ø 6 x 0,4 mm

Raccord : manchettes pour montage sur doigt de gant et raccord Union en acier galvanisé, longueur 130 mm (option possible en acier inox)

Tête de raccordement : antidéflagrante certifiée ATEX (Ex d IIC T6)

Presse-étoupe certifié ATEX en laiton nickelé avec entrée de câble Ø 6 à 8,5 mm

Plage de mesure : -50 à +600 °C

Température ambiante de la tête : -40 à +40 °C

**OPTIONS**

- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Autre longueur ou autre diamètre sur demande



**Capteur de température antidéflagrant**

