



Votre partenaire  
**température**

15, rue de Montvaux  
57865 Amanvillers (FRANCE)  
Tél. (33) 03 87 53 53 53  
Fax (33) 03 87 53 53 55  
E-mail : info@prosensor.com

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

**INTERFACE DE COMMUNICATION  
HOBO OPTIQUE**

**STATION DE BASE OPTIQUE ET COUPLEUR POUR ENREGISTREURS HOBO OPTIQUE**



La station de base optique et le coupleur permettent une communication optique infrarouge (IR) rapide pour un lancement et une lecture facile de tous les enregistreurs optiques de la famille Hobo.  
Livré avec tous les coupleurs UA, U20, U22, UTBI et U23.  
Déchargement d'un enregistreur complet en moins de 30 secondes.  
L'interface optique à l'enregistreur élimine les difficultés de connexions aléatoires.  
Communication USB.  
Température de fonctionnement : 0° à +50°C  
La station de base est étanche aux éclaboussures (pas le raccordement à l'ordinateur)

ENREGISTREUR	RÉFÉRENCE
Station de base USB optique	<b>BASE-U-4</b>

LIVRÉ AVEC COUPLEURS	RÉFÉRENCE
Pour enregistreurs UA	<b>COUPLER 2-A</b>
Pour enregistreurs U20	<b>COUPLER 2-B</b>
Pour enregistreurs U22	<b>COUPLER 2-C</b>
Pour enregistreurs UTBI	<b>COUPLER 2-D</b>
Pour enregistreurs U23	<b>COUPLER 2-E</b>

