



Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

DOIGT DE GANT

À VISSER MÉCANO-SOUDER AVEC VIS DE BLOCAGE - DGV12



Gaine de protection acier inox 316 L, Ø 13,5 x 2,3 mm ou Ø 9 x 1 mm

Vis de blocage M5

Raccord 1/2" gaz cylindrique mâle

Pour sonde de Ø 6 à 8 mm

La longueur utile du doigt de gant est égale à la longueur utile du capteur moins 10 mm

Recouvrement possible PFA, halar, etc...

Réf.	DGV12	"Ød"	"Lu"	
		13	40 mm	"Lu" sonde = 50 mm
		09	90 mm	"Lu" sonde = 100 mm
			140 mm	"Lu" sonde = 150 mm
			190 mm	"Lu" sonde = 200 mm
			240 mm	"Lu" sonde = 250 mm
			290 mm	"Lu" sonde = 300 mm
			340 mm	"Lu" sonde = 350 mm
			390 mm	"Lu" sonde = 400 mm
			490 mm	"Lu" sonde = 500 mm
			590 mm	"Lu" sonde = 600 mm
			740 mm	"Lu" sonde = 750 mm
			990 mm	"Lu" sonde = 1000 mm

