



Votre partenaire  
**température**

15, rue de Montvaux  
57865 Amanvillers (FRANCE)  
Tél. (33) 03 87 53 53 53  
Fax (33) 03 87 53 53 55  
E-mail : info@prosensor.com  
[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

SONDE PT100

A VISSER - DOSI



Réf.	DOSI	"Lu"		"Ød"	
		50	100	1	2
GAZ	G	50 mm	100	1	Ø 6 x 1
NPT	N	100 mm	100	2	Ø 8 x 1
		150 mm	150		
		200 mm	200		
		250 mm	250		
		300 mm	300		
		350 mm	350		
		400 mm	400		
		500 mm	500		
		600 mm	600		
		750 mm	750		
		1000 mm	1000		

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm ou 8 x 1 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils

Raccord : 1/2" mâle GAZ cylindrique ou NPT en acier inox 316 L

Tête de raccordement : type DAN en alliage d'aluminium revêtue époxy, sortie de câble par presse-étoupe polyamide, Ø de serrage de 5 à 12 mm

Plage de mesure : -50 à +450 °C

Autre température possible, nous consulter

Température ambiante de la tête : -40 à +40 °C

#### OPTIONS

- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Autre longueur, autre diamètre ou autre raccord sur demande



II 2 GD  
Ex ia IIC T6

Capteur de température Sécurité Intrinsèque

