

SONDE PT100

AVEC TÊTE MINIATURE LISSE SORTIE CONNECTEUR M12 ET TRANSMETTEUR - MDANGLM12




Gaine de protection Inox 316L Ø6x0,4
Sonde PT100 DIN IEC 60751 classe A simple enroulement en montage 3 fils
Tête de raccordement type MDANG (IP68) avec chaînette sur couvercle à visser
Avec connecteur M12 mâle
Température d'utilisation : -50 à +250°C
Montage anti-vibratoire
sortie 4-20 mA type 940PRO


Option

- Autre diamètre et longueur sur demande

Branchement (vue coté extérieur)
En direct :



Avec transmetteur :



| Réf. MDANGLM12 | | "Lu" | | -6/ | type de sortie |
|-----------------------|-----|------------|---|-----|---------------------------------|
| 100 mm | 100 | 1 x Pt 100 | 1 | | En direct 0 |
| 200 mm | 200 | | | | Sortie 4-20 mA -50 à +50°C 1 |
| 300 mm | 300 | | | | Sortie 4-20 mA 0 à +50°C 4 |
| | | | | | Sortie 4-20 mA 0 à +100°C 5 |
| | | | | | Sortie 4-20 mA 0 à +150°C 7 |
| | | | | | Sortie 4-20 mA 0 à +200°C 8 |
| | | | | | Sortie 4-20 mA 0 à +250°C 9 |

