

Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

SONDE PT100

AVEC TÊTE MINIATURE À VISSER SORTIE CONNECTEUR M12 ET TRANSMETTEUR - MDANGOSIM12




Gaine de protection Inox 316L Ø6x0,4
Sonde PT100 DIN IEC 60751 classe A simple enroulement en montage 3 fils
Tête de raccordement type MDANG (IP68) avec chaînette sur couvercle à visser
Raccord : 1/2" GAZ cylindrique mâle en acier inox 316 L
Avec connecteur M12 mâle
Température d'utilisation : -50 à +250°C
Montage anti-vibratoire
sortie 4-20 mA type 940PRO

Option


- Autre diamètre et longueur sur demande

Branchement (vue coté extérieur)

En direct :



Avec transmetteur :



"Lu"		-6/		type de sortie	
100 mm	100	1 x Pt 100	1	En direct	0
200 mm	200			Sortie 4-20 mA -50 à +50°C	1
300 mm	300			Sortie 4-20 mA 0 à +50°C	4
				Sortie 4-20 mA 0 à +100°C	5
				Sortie 4-20 mA 0 à +150°C	7
				Sortie 4-20 mA 0 à +200°C	8
				Sortie 4-20 mA 0 à +250°C	9

