

SONDE

PT100 À VISSER AVEC TÊTE MINIDAN ET ÉLÉMENT INTERCHANGEABLE - MDOSI



| Réf. | MDOAI | "Lu" | |
|------|-------|------|------------|
| | | 50 | 1 x Pt 100 |
| | | 100 | 2 x Pt 100 |
| | | 150 | |
| | | 200 | |
| | | 250 | |
| | | 300 | |
| | | 350 | |
| | | 400 | |
| | | 500 | |
| | | 600 | |
| | | 750 | |
| | | 1000 | |

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 9 x 1 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande), élément de mesure interchangeable standard Ø 6 x 0,4 mm

Raccord : 1/2" GAZ cylindrique mâle en acier inox 316 L

Tête de raccordement : type mini DAN en alliage d'aluminium revêtue époxy, sortie de câble par presse-étoupe IP68 polyamide (M20 x 150), Ø de serrage de 5 à 12 mm

Température d'utilisation : -50 à +450 °C

OPTIONS

- Gaine de protection recouverte PTFE (température maxi 200 °C)
- Tête à verrouillage rapide ou tête PVC
- Sortie analogique par convertisseur
- Autre longueur, autre diamètre ou autre raccord sur demande

