



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

SONDE

PT100 À CONNECTEUR DIN - PTC DIN



Réf.	PTCDIN6 -		"Lu"
Raccord 1/2" GC	12	50 mm	50
Raccord 1/4" GC	14	100 mm	100
		150 mm	150
		200 mm	200
		250 mm	250
		300 mm	300
		350 mm	350
		400 mm	400
		500 mm	500

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande) ou double enroulement en 2 x 2 fils

Raccord : 1/2" GC ou 1/4" GC mâle en acier inox 316 L

Raccordement électrique sur bornes Faston par connecteur DIN43650A polyamide fibre de verre

Sortie par presse-étoupe Pg 9

Température maximale d'utilisation : -50/250 °C

Pression maximale d'utilisation : 15 bars

OPTIONS

- Autre longueur, autre diamètre ou autre raccord sur demande

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

