



Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

SONDE THERMOCOUPLE

CHEMISÉE DÉFORMABLE À FIXATION PAR BAÏONNETTE POUR L'INDUSTRIE PLASTIQUE - TCBAIO



Réf.	TCBAIO	"Øb"	"L1"	"L2"	Soudure chaude
		10	500 mm	10 mm	Isolée
		12	1000 mm	50 mm	A la masse
			3000 mm	100 mm	

Gaine de protection : chemisé inox 316 L, Ø 3 mm

Type de soudure chaude : isolée ou à la masse

Sonde : thermocouple J CEI 60584 classe 1

Raccordement : baïonnette (2 ergots) en laiton nickelé, Ø intérieur 10 mm ou 12 mm

Jonction indémontable acier inox 316 L, Ø 6 mm, longueur 50 mm

Câble de raccordement : Soie de verre / Soie de verre / Tresse inox, longueur 3 mètres

Butée fixe Ø 6 mm, épaisseur 2 mm

Température maximale d'utilisation : 400 °C

OPTIONS :

- Autre type de baïonnette, protection du câble par flexible inox, sonde exécutable en version thermocouple K

