



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com
www.prosensor.com

THEMOMÈTRE

NUMÉRIQUE PORTABLE À ENTRÉE THERMOCOUPLE K - THP305



Entrée : Thermocouple K (par connecteur miniature)

Plage : -50/1300°C

Précision :

± 2 °C pour la plage de -50 à 0 °C

± (0,3 % de la température lue + 1 °C) pour la plage de 0 à +1000 °C

± (0,5 % de la température lue + 1 °C) pour la plage de +1000 à +1300 °C

Résolution : 0,1 °C de -50 à +199,9 °C; 1°C de 200°C à 1300°C

Température d'utilisation : 0/+50 °C

Humidité relative : 0 % à 80 % de 0 à +35 °C; 0 % à 70 % de +35 à +50 °C

Température de stockage : -20/+60 °C

Entrée protégée en tension : maximum 60 VDC ou 24VAC

Réglage de l'offset par potentiomètre extérieur

Cadence : 2,5 mesures par seconde

Indication de la température en °Celsius ou °Fahrenheit

Afficheur LCD 3 1/2 digits

Alimentation par pile de 9 Volts

Témoin d'usure de la pile

Autonomie : 200 heures

Dimension : 147 mm (H) x 70 mm (L) x 39 mm (P)

Garantie : 2 ans

Fonction MAX : affiche et mémorisation de la valeur la plus haute

Fonction HOLD : permet de figer la mesure

Réf. THP305