



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

fils de couple

PFA/PFA

Type de couple	Nature du câble		Section des conducteurs	Composition des conducteurs	Dim. câble (mm)	Référence	Température d'utilisation
	Extension	Compensation					
K	●		2 x 0,03 mm ²	monobrin Ø 0,2 mm	1,2 x 2	TTK20/100	-90 °C à +250 °C en pointe +280 °C pendant 100 h
K	●		2 x 0,2 mm ²	monobrin Ø 0,5 mm	1,4 x 2,2	TTK50/100	
J	●		2 x 0,03 mm ²	monobrin Ø 0,2 mm	1,2 x 2	TTJ20/100	
J	●		2 x 0,2 mm ²	monobrin Ø 0,5 mm	1,4 x 2,2	TTJ50/100	
T	●		2 x 0,03 mm ²	monobrin Ø 0,2 mm	1,2 x 2	TTT20/100	
T	●		2 x 0,2 mm ²	monobrin Ø 0,5 mm	1,3 x 2,2	TTT50/100	

PFA

PFA

