



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

câble de raccordement

PFA/tresse cuivre étamé/PFA

Type de couple	Nature du câble		Section des conducteurs	Composition des conducteurs	Ø câble (mm)	Référence	Température d'utilisation
	Extension	Compensation					
K	●		2 x 0,22 mm ²	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	3,2	TTTK222	-90 °C à +250 °C en pointe +280 °C pendant 100 h
K	●		2 x 0,5 mm ²	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	3,8	TTTK250	
J	●		2 x 0,22 mm ²	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	3,2	TTTJ222	
J	●		2 x 0,5 mm ²	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	3,8	TTTJ250	
T	●		2 x 0,22 mm ²	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	3	TTTT222	
N	●		2 x 0,22 mm ²	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	2,8	TTTN222	
S		●	2 x 0,22 mm ²	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	3,4	TTTS222	
E	●		2 x 0,22 mm ²	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	3,2	TTTE222	

