



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

navette de transport
de données 4 Mo

HOBO WATERPROOF SHUTTLE

Réf. **U-DTW-1**

Cette nouvelle navette étanche permet un déchargement et une reconfiguration simple des enregistreurs optiques HOBO Pendant, HOBO Niveau d'eau et HOBO Water Temp Pro v2

Mémoire de 4 Mo non-volatile ; stocke les données de 63 enregistreurs 64 K
Peut également être utilisée comme une Station de Base USB optique
Permet un déchargement des données sous l'eau en plongée
Boîtier robuste étanche
Connexion USB pour raccordement aisé sur ordinateur
Vérification et affichage de son niveau de pile
Synchronisation de l'horloge des enregistreurs
Reconfiguration synchronisée : configure le pas d'enregistrement afin qu'il soit synchronisé de façon identique à celui programmé initialement
Température de fonctionnement en cours de communication : 0 °C à 50 °C
Température de stockage : -20 °C à 50 °C
Étanche jusqu'à 20 m
Précision de l'horloge : ± 1 minute/mois à +25 °C
Vitesse de déchargement des données de l'enregistreur vers la navette : environ 15 secondes pour 64 K
Déchargement de la navette à l'ordinateur : environ 6 minutes pour 4 Mo
Piles : 2 AA (remplaçable par l'utilisateur)
Durée de vie : 1 an ou environ 200 remplissages complet de mémoire
Boîtier : Polycarbonate, joint EPDM
La navette HOBO Waterproof est compatible avec les enregistreurs HOBO Pendant™, HOBO Niveau d'eau, et HOBO Water Temp Pro v2
Dimensions (mm) : 152 x 48
Masse : 150 g

ÉTANCHE
jusqu'à 20 mètres



**Transport
de données**