



Votre  
partenaire  
**température**

15, rue de Montvaux  
57865 Amanvillers (FRANCE)  
Tél. (33) 03 87 53 53 53  
Fax (33) 03 87 53 53 55  
E-mail : info@prosensor.com

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

CÂBLE

DE RACCORDEMENT BLINDÉ SOIE DE VERRE/TRESSE CUIVRE ÉTAMÉ/SILICONE - VTS



Type de couple	Nature du câble		Section des conducteurs	Composition des conducteurs	Ø câble (mm)	Référence	Température d'utilisation
	Extension	Compensation					
K		●	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	4,8	<b>VTSK250</b>	-60 °C à +180 °C en pointe +230 °C pendant 100 h
J		●	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	5	<b>VTSJ250</b>	
T		●	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	5,5	<b>VTST250</b>	
S		●	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	5	<b>VTSS250</b>	